



نحوی مکانی

نحوی جعلی

۱- اسلکات تالو باید از بر و دل انحری که تنش میگیرد را استعمال کرده و بوسله پنج و همه متصفح هستند شدکما مشهد و پوشش آن از لر و هدای قدر با ضمایر ۵۰ مصطفی ساخته شده است. بین

تالو باید به صوری باشد که تالو به مجهوت پوشش هایل و به همین همچنان فایل توسمه باشد و با پایین تالو که مصل شدیده باشد با پایین تالو که مصل شدیده باشد و نسبت پوشش هایل فایل توسمه باشد. بین

کروم به اسلکات اصلی منفصل باشد. در روی تالو پایه ای فایل مناسب جهود سهولت در حمل و نقل تالو غصبه گردید.

۲- تمام اتصالات شنیده باشید و مهره و لترسی که با جنس شنیده مناسب است مصمک و سفت نزد و یا حر خرسال حداقل از چهار پنج ۱۲ پیلمتری استفاده شود.

۳- تمام اتصالات شنیده باشید و مهره و لترسی که با جنس شنیده مناسب است مصمک و سفت نزد و یا حر خرسال حداقل از چهار پنج ۱۲ پیلمتری استفاده شود.

۴- رنگ امنیتی تالو از نوع کورهای (RAL 7032) بوده و مراحل زیرسازی مناسب شمل چوبی زنجیری و مسدلداری مطابق با استاندارد "ایلوودتی" مورد استفاده در شیشه قریب "صرارت" گردد.

۵- کله ضربط استاندارد "ایلوودتی" مورد استفاده در شبکه توزیع "زنگنه" گردد.

- ۶- دزخکور ۱۵۰ ممکن بر سمتور افشار گاز باشد.
- ۷- رله ثابتی مجهور به مجموعه شماره ساطری میباشد.
- ۸- موتور دیگر که بین قطب و صلن، شارژر و رله با تقدیم ۴8VDC
- ۹- نیمه اتصال ریسین به بیند ۵×۲۰ میلی متر پلید در طول سراسر تالو امداده باشند و به فرم استانداری فازی بدانه تالو محصل شود.

فرجت کوئیل لایوی هر فیزو	
طریق ارسانی	خران
مرتبه	نام
ریز	مجموعه شرکت تو اسیر
معاونت برنامه ریزی و مهندسی	دفتر مهندسی و نظارت
کسری و پلی	مشروبات فرستادن
مشروبات فرستادن	مشروبات فرستادن

۱۰- در مسیر قریس های جریان حافظه، باید تماسی با گایلیت هسته ای خروجی هایی "C" افشار داده شود.

۱۱- ترلس های جریان از نوع حلقه هایی درب تالو درج شود. (با کلیت مالکاری داری)

۱۲- دیگر امام کنکت مخالق تالو پلیسی مطابق نتشیه بر روی درب تالو درج شود. (با کلیت مالکاری داری)

۱۳- محل تعجب مذکور نک حمل به تدارک مساقیتی متر (خطه) یک کنگز سایز ۴۸×۳۰×۱۰ میلی متر روی ظرف بایلر تعییه گردد.

مشماره تقدیم:	عنوان تقدیم:	PROJ NO: E-E-03
نام فائل:	نام فائل:	FILE: TABLE
مشماره ارجاع:	مشماره ارجاع:	SCALE:
دروخاست تقدیم:	دروخاست تقدیم:	مقاس



جدول امتیاز فنی کالا

تابلوی ۲۰ کیلوولت Q

نوع کالا:

کد کالا:

تاریخ آخرین ویرایش: ۹۸/۰۶/۳۰

خدمات پس از فروش

نام شرکت سازنده:

دستورالعمل نصب:

کشور سازنده:

دستورالعمل نگهداری:

سال ساخت:

نحوه ارائه آموزش:

مدت گارانتی:

ردیف	عنوان مشخصه	مشخصات پیشنهادی	امتیاز فنی	ردیف
			تحصیص	پایه
۱	جزیان اسمی اتصال کوتاه بالاتر از 20KA برای یک ثانیه		۳	
۲	در نظر گرفتن کلیه استرلاک های لازم مابین سکسیونر ساده و دزنکتور		۳	
۳	تعداد عملکرد الکتریکی دزنکتور		۳	
۴	تعداد عملکرد مکانیکی دزنکتور		۳	
۵	تعداد قطع و وصل در شرایط اتصال کوتاه دزنکتور		۳	
۶	مشخصات رله ثانویه		۵	
۷	مشخصات سکسیونر ساده		۵	
۸	گواهی نامه ها، استاندارد و تایپ تست های مرتبط با تابلو از موسسات معترف		۱۰	
۹	برند و مدل تجهیزات به کار رفته در تابلو		۱۰	
۱۰	سوابق فروشده و رضابت به مردمدار با توجه به سوابق استفاده از محصول در شرکت مناقصه گزار یا دیگر شرکت های توزیع		۱۵	
۱۱	گارانتی، آموزش و خدمات پس از فروش		۱۵	
۱۲	نظر کلی کمیته فنی و بازوگانی		۲۰	
	جمع امتیاز فنی		۱۰۰	

۰۱ ساختمان
۰۶۰۳ ۲۳