پمپ پیستونی

مشخصات فنی :

۱–فشار : ۱۵۰ بار

۲– دبی : ۷۳ لیتر در دقیقه

۳–توان الکترو موتور : ۲۱,۵ کیلو وات و۲۸,۸ اسب

۴–وزن : ۱۹/۵ کیلو گرم

۵– دور : ۱۴۵۰ در دقیقه

۶–سایز ورودی پمپ :۱ برحسب اینچ

۷– سایزخروجی پمپ : ۱/۲ بر حسب اینچ

شلنگ سم پاش

مشخصات فنی :

۱–قطر : ۸,۵ سانتی متر

۲–تعداد لایه : ۵ لایه

۳–طول :۱۰۰متر

۴–تحمل فشار :۱۶۰ بار

۵–حداکثر دبی خروجی :۵۰ لیتر دردقیقه

۶– جنس کالا : پلاستیک فشرده

۷– وزن خالص : ۱۵ گرم

شلنگ برزنتی ۶اینچ

مشخصات فنی :

۱–قطر داخلی : ۱۵۰ میلی متر

۲– طول : ۲۰متر

۳–فشار کاری :۱۰ بار

۴–جنس رویه :کتان

۵–جنس زیره :pvc

۶–رنگ : سفید

شلنگ برزنتی ۳اینچ

مشخصات فنی :

۱–قطر داخلی : ۳ اینچ

۲– طول : ۲۰متر

۳–فشار کاری :۱۰ بار

۴–فشار ترکیدگی :۱۵ بار

۵–رنگ : سفید

۶–جنس کالا : برزنتی

توپی های انسداد استوانه ای لوله جهت انسداد مسیر لوله، تست لوله گذاری، مهار جریان فاضلاب در هنگام تعمیرات، بازرسی، شستشو شبکه فاضلاب

مشخصات عمومی:

تاریخ تولید: ۲۰۲۳و دارای کلیه متعلقات و ملزومات کنترل فشار اتصالات سر توپی شلنگ ارتباطی

مانومتر کنترل فشار- شیر واتصالات تزریق هوا برای هر توپی

۱–عاجدار بودن سطح توپی جهت انسداد بیشتر با هر نوع شبکه فاضلاب .و مقاوم در برابر خوردگی

۲– مولتی سایز بودن توپی

۳– دوطرف توپی بجای استفاده از فلز از لاستیک فشرده استفاده گردد که در حین استفاده از توپی در هنگام ورود و خروج به داخل منهول، آسیبی نرسد

۴– فشار داخلی هوا توپی حدود 2.5 بار میباشد .فشار تحملی پشت توپی 1.5 بار.

۵– این توپی ها جهت انسداد شبکه های استوانه ای شکل بکار می روند.

۳۰۰۰۴۴۵